

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Roboty drogowe na terenie gminy Nowogród Bobrzański

ADRES INWESTYCJI : Nowogród Bobrzański ulica Leśna

INWESTOR : Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ADRES INWESTORA : ul. Słowackiego 11; 66-010 Nowogród Bobrzański

BRANŻA : Roboty inżynieryjne- wariant C - remont kapitalny + wariant B remont częściowy

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Tomczak

DATA OPRACOWANIA : 31 maj 2016r.

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : II kwartał 2016r.

NARZUTY

Kp [K0] % R, S

Z [Z] % $R+K0(R)$, $S+K0(S)$

VAT [V] % $R+K0(R)+Z(R)$, M, $S+K0(S)+Z(S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : złoty

Podatek VAT : złoty

Ogółem wartość kosztorysowa robót : złoty

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

31 maj 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
gmina Nowogród Bobrzański - ulica Leśna					
1		Wariant C - remont kapitałny + wariant B - remont cząstkowy			
1.1		Roboty drogowe wg SST			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1.	1402-05				
1		800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
2	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0229-02				
1		800*[0.05+0.1]	m ³	120.00	
				RAZEM	120.00
3	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1.	1401-06				
1		800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno frakcji 5-31,5mm grubości warstwy 5cm zaklinowana miałem frakcji 0-5mm grubość warstwy 2cm- grubość po zagęszczeniu w całości 7 cm	m ²		
d.1.	0204-05				
1	analogia	800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie do Is> 0,97 na głębokość 20cm	m ²		
d.1.	1401-07				
1		800	m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
2		Wariant C - remont cząstkowy			
2.1		Roboty drogowe wg SST			
6	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłuczni - głębokość wyboi do 5 cm- tłuczeń dostawa Inwestora	m ²		
d.2.	1101-03				
1	analogia	200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00
7	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie do Is> 0,97 na głębokość 20cm	m ²		
d.2.	1401-07				
1		200	m ²	200.00	
				RAZEM	200.00