

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI ŚCIEZKA ROWEROWA PRZEZ KŁADKĘ - "BASENY"

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej przez kładkę  
W ramach  
"ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO  
W NOWOGRÓD BOBRZAŃSKIE UL. FABRYCZNA - BASENY  
ADRES INWESTYCJI : Działki nr 1840/3, 559/1 obręb 0001  
Jednostka ewidencyjna: 080905\_4 Nowogród Bobrzański  
INWESTOR : URZĄD GMINY w Nowogrodzie Bobrzańskim  
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11  
DATA OPRACOWANIA : 20 CZERWIEC 2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20 CZERWIEC 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY I OZNAKOWANIE</b>				
<b>1.1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych oraz oprocowanie mapy powykonawczej - analogia	ha	1.10		
d.1.1					
2	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	1.10		
d.1.1					
3	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m <sup>2</sup>	1125.00		
d.1.1					
4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1.10		
d.1.1					
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1.2</b>	<b>BARIERY I OZNAKOWANIE</b>				
5	Przymocowanie tablic znaków drogowych C12/16 na początku i końcu ścieżki	szt.	4.00		
d.1.2					
6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.00		
d.1.2					
7	Bariery ochronne stalowe - U12 l=2,0m przy przepustach	m	16.00		
d.1.2					
<b>Razem dział: BARIERY I OZNAKOWANIE</b>					
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY I OZNAKOWANIE</b>					
<b>2</b>	<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>				
8	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.I-II	m	750.00		
d.2					
9	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	33.75		
d.2					
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	750.00		
d.2					
11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	937.50		
d.2					
12	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>	937.50		
d.2					
13	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarki doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	937.50		
d.2					
14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	937.50		
d.2					
<b>Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					