
KOSZTORYS INWESTORSKI ŚCIEZKA ROWEROWA PRZEZ KLADKĘ - "BASENY"

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ścieżki rowerowej przez kładkę
W ramach
"ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO
W NOWOGRÓD BOBRZAŃSKIE UL. FABRYCZNA - BASENY
ADRES INWESTYCJI : Działki nr 1840/3, 559/1 obręb 0001
Jednostka ewidencyjna: 080905_4 Nowogród Bobrzański
INWESTOR : URZĄD GMINY w Nowogrodzie Bobrzańskim
ADRES INWESTORA : 66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
DATA OPRACOWANIA : 20 CZERWIEC 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 CZERWIEC 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY I OZNAKOWANIE				
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych i liniowych robotach ziemnych oraz opracowanie mapy powykonawczej - analogia	ha	0.11		
d.1.1					
2	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.11		
d.1.1					
3	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	1125.00		
d.1.1					
4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1100.00		
d.1.1					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.2	BARIERY I OZNAKOWANIE				
5	Przymocowanie tablic znaków drogowych C12/16 na początku i końcu ścieżki	szt.	4.00		
d.1.2					
6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	4.00		
d.1.2					
7	Bariery ochronne stalowe - U12 l=2,0m przy przepustach	m	16.00		
d.1.2					
Razem dział: BARIERY I OZNAKOWANIE					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, BARIERY I OZNAKOWANIE					
2	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
8	Rowki pod obrzeża i ławy w gruncie kat.I-II	m	750.00		
d.2					
9	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	33.75		
d.2					
10	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	750.00		
d.2					
11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	937.50		
d.2					
12	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	937.50		
d.2					
13	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarki doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	937.50		
d.2					
14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	937.50		
d.2					
Razem dział: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					