

CIĄG PIESZO-JEZDNY/
UTWARDZENIE [OPASKA]

12

30

20

15

15

15

15

100

10

15

4

8

krawężnik betonowy o wymiarach 15x30x100/75 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podsyпка z mialu kamiennego gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwiązanej gr.15 cm

kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} ≤6,0MPa gr. 10cm;

UTWARDZENIE [JEZDNIA MANELOWA]

UTWARDZENIE [DOJAZD DO GARAŻU]

krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

10 15 4 8

22 15 10

10 4 8

15 10

płyta ażurowa 8x40x60cm wypełniona żwirem kamiennym 2/8mm

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm

kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31.5mm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podsypka z miału kamiennego gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej gr.15 cm

kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4}≤6,0MPa gr. 10cm;

UTWARDZENIE [JEZDNIA MANEWROWA] UTWARDZENIE [DOJAZD DO GARAŻU]

krawężnik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

nawierzchnia z mieszkanki niezwiązanej gr.15 cm kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31.5mm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podsyпка z mialu kamiennego gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszkanki niezwiązanej gr.15 cm kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4} ≤ 6,0MPa gr. 10cm;

CIĄG PIESZO-JEZDNY

ZIELEŃ

opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

warstwa humusu obsiana mieszaną traw niskich - gr. 15cm

kostka betonowa Behaton [k.szary] gr.8cm

podsyпка z mialu kamiennego gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszaneki niezwiązanej gr.15 cm

kruszywem C_{90/3} o uziarnieniu 0/31.5mm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C_{3/4}≤6,0MPa gr. 10cm;