

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
ul. Pocztowa 1

Lp	Rodzaj wyrobu	Wym. w świetle muru So x Ho (mm)	Materiał	ilość sz.	rodzaj skrzydła	Specyfikacja
STOLARKA OKIENNA						
PARTER						
STOLARKA OKIENNA						
1	okna parteru - strona wschodnia	1100 x 1500	PCV	4	jednoramowe	wykonać wg wzoru istn.
					rozwierno- uchylne	szyby 2 komorowe, 3 szybowe, niskoemisyjne
						funkcja roszczelnienia lub nawiewniki górne
						barwa biała ram
						U=0,9 W/(m2*K)
2	okna parteru strona zachodnia	1150 x 1400	PCV	1	jednoramowe	wykonać wg wzoru istn.
					rozwierno- uchylne	szyby 2 komorowe, 3 szybowe, niskoemisyjne
						funkcja roszczelnienia lub nawiewniki górne
						barwa biała ram
						U=0,9 W/(m2*K)
2	okna parteru strona zachodnia (przybudówka)	ist. bez zmian	PCV	1	jednoramowe	ist. bez zmian
I PIĘTRO						
STOLARKA OKIENNA						
1	okna I piętra strona wschodnia	stn. bez zmian	PCV	4	jednoramowe	ist. bez zmian
2	okna I piętra strona zachodnia	1400 x 1200	PCV	2	dwuramowe	wykonać wg wzoru istn.

					rozwierno- uchylne	szyby 2 komorowe, 3 szybowe, niskoemisyjne
						funkcja roszczelnienia lub nawiewniki górne
						barwa biała ram
						U=0,9 W/(m2*K)
3	okna I piętra strona zachodnia	ist. bez zmian	PCV	1	jednoramowe	ist. bez zmian
II PIĘTRO						
STOLARKA OKIENNA						
1	okna II piętra strona wschodnia	1500 x 1200	PCV	2	dwuramowe	wykonać wg wzoru istn.
					rozwierno- uchylne	szyby 2 komorowe, 3 szybowe, niskoemisyjne
						funkcja roszczelnienia lub nawiewniki górne
						barwa biała ram
						U=0,9 W/(m2*K)
2	okna II piętra strona zachodnia	800 x 1200	PCV	4	jednoramowe	wykonać wg wzoru istn.
					rozwierno- uchylne	szyby 2 komorowe, 3 szybowe, niskoemisyjne
						funkcja roszczelnienia lub nawiewniki górne
						barwa biała ram
						U=0,9 W/(m2*K)
STOLARKA DRZWIOWA						
PARTER						
1	Drzwi zewnętrzne	900 x 2050	Alum.	2	P (2 szt)	jednoskrzydłowe, szklone 30%
						trzyzawiasowe z ościeżnicą alum.
						kolor brąz
						U=1,3 W/(m2*K)
						z okuciami i zamkiem na patent.
2	Drzwi wewnętrzne	800 x 2050	Drew.	5	P (2 szt) L (1szt)	jednoskrzydłowe, szklone 30%
						ościeżnica drew. Regulowana

						kolor biały z okuciami
I PIĘTRO						
1	Drzwi do lokalu	900 x 2050	drew.	1	P (2 szt)	jednoskrzydłowe, pełne
						trzyzawiasowe z ościeżnicą stalową.
						kolor brąz
						U=1,3 W/(m2*K)
						z okuciami i zamkiem na patent.
2	Drzwi wewnętrzno-lokalowe	800 x 2050	Drew.	4	P (4 szt)	jednoskrzydłowe, szklone 30%
						ościeżnica drew. Regulowana
						kolor biały z okuciami
II PIĘTRO						
1	Drzwi do lokalu	900 x 2050	drew.	1	P (2 szt)	jednoskrzydłowe, pełne
						trzyzawiasowe z ościeżnicą stalową.
						kolor brąz
						U=1,3 W/(m2*K)
						z okuciami i zamkiem na patent.
2	Drzwi wewnętrzno-lokalowe	800 x 2050	Drew.	4	P (4 szt)	jednoskrzydłowe, szklone 30%
						ościeżnica drew. Regulowana
						kolor biały z okuciami

UWAGA: przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej dokonać pomiaru sprawdzającego na budowie.