

SZACUNKOWA WYCENA KOSZTORYSOWA - ODCINEK 1 - UL. UNII EUROPEJSKIEJ

ZADANIE: "BUDOWA DRÓG GMINNYCH UL. PROMYKOWA I PRZYLEGŁE NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM"								W
Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość	
1	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8					
1.1		D-M-00.00.00	Wymagania ogólne (ubezpieczenie, gwarancje, zorganizowanie zaplecza budowy).	kpl	1,00			
1.2		D-M-00.00.00	Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu.	kpl.	1,00			
1.3		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	kpl.	1,00			
1.4		D-01.01.01a	Dokumentacja Projektowa	kpl.	1,00			
1.4		D-01.02.01	Rozbiórka istniejących nawierzchni, przepustów	kpl.	1,00			
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:								
2	D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8					
2.1		D-02.01.01	Mechaniczne roboty ziemne w gruncie kat. I-III z załadunkiem i wywiezieniem urobku i konstrukcji nawierzchni z terenu budowy wraz z utylizacją (w tym korytowanie pod konstrukcję projektowanych nawierzchni)	m ³	1 170,00			
2.2		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwi.żeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą (dokop i dowóz na nasyp)	m ³	600,00			
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:								
3	D-03.00.00		KANALIZACJA DESZCZOWA I REGULACJA URZĄDZEŃ CPV 45230000-8					KOD
3.1			Kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami i wpustami	kpl.	1			
3.2		D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, kratek ściekowych - nadbudowa wykonana betonem. Elementy studni znajdujące się w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe o parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu samochodowego.	szt.	5,00			
3.3		D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych - nadbudowa wykonana betonem. Elementy studni znajdujące się w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe o parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu samochodowego.	szt.	1,00			
3.4		D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - nadbudowa wykonana betonem. Elementy studni znajdujące się w złym stanie technicznym należy wymienić na nowe o parametrach dostosowanych do przenoszenia obciążeń wynikających z ruchu samochodowego.	szt.	1,00			
RAZEM REGULACJA URZĄDZEŃ:							0,00	

4	D-04.00.00		PODBUDOWY KOD CPV 45230000-8				
4.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	1 800,00		
4.2		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej gr.20cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm.	m ²	266,00		
4.3		D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej gr.25cm kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm.	m ²	958,00		
4.4		D-04.04.02b	Wykonanie nawierzchni pobocza z mieszanki niezwiązanej gr. 15cm kruszywem C90/3, o uziarnieniu 0/31,5mm (mieszanke zamialować).	m ²	15,00		
4.5		D-04.05.01a	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - cementem C3/4≤6,0 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1 283,00		
4.6		D-04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 12P, grubość 8cm	m ²	36,00		
RAZEM PODBUDOWY:							
5	D-05.00.00		NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9				
5.1		D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 6cm, AC 11S	m ²	36,00		
5.2		D-05.03.23a	Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej bez fazy typu behaton gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem. (jezdnie publiczne, wewnętrzne).	m ²	958,00		
5.3		D-05.03.23a	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej bez fazy typu cegła gr. 8 cm, koloru szarego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	548,00		
5.4		D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej brukowej bez fazy typu cegła gr. 8 cm, koloru czerwonego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	148,00		
5.5		D-05.03.23a	Nawierzchnia parkingów z kostki betonowej brukowej bez fazy typu cegła gr. 8 cm, koloru grafitowego na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	82,00		
RAZEM NAWIERZCHNIE:							
7	D-07.00.00		ORGANIZACJA RUCHU KOD CPV 45233280-5				
7.1		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi termoplastycznymi - linie przerywane wykonywane mechanicznie.	m ²	6,88		
7.2		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi termoplastycznymi - linie ciągłe wykonywane mechanicznie.	m ²	10,12		
7.3		D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi termoplastycznymi - na skrzyżowaniach i przejściach.	m ²	15,15		
7.4		D-07.02.01	Ustawienie słupków prostych i giętych (w zależności od możliwości ustawienia znaków z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej) z rur stalowych ocynkowanych wraz z zaślepkami na szczycie dla znaków drogowych o śr. 60,3 mm, z wykonaniem i zasypaniem dołów i ubiciem warstwami.	szt.	6,00		

