BOISKO DO TENISA

101 sala gimnastyczna ±0,00=83,50m npm

102 Magazyn sprzętu

103 Zaplecze socjalne

104 Pom. Nauczyciela / trenera

105 Komunikacja

106 Pom. Porządowe

107 WC męskie

108 WC dla osób niepełnospraw.

109 WC damskie

110 Szatnia 1

111 Zaplecze sanitarne szatni

112 Zaplecze sanitarne szatni

113 Szatnia 2

114 Salka korekcyjna

materac ochronny do wys. H=2,00m

otwór w posadce do mocowania tulei

kotara grodząca

oblicówka z cegły klinkierowej H=3,00m

opaska wokół budynku szer. 60cm

wycieraczka systemowa

trybuna mobilna 12 miejsc siedzących

trybuna mobilna 10 miejsc siedzących

lustro mocowane do ściany 426x3,0m z pochwytem

stupek drewniany na podmurówce

odwodnienie liniowe

przedsionek - ścianka szklana

istniejąca kotłownia

strefa pożarowa

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Pomieszczenie	Posadzka	Powierzchnia
101	sala gimnastyczna	sportowa	564,60
102	Magazyn sprzętu	tarkett	15,04
103	Zaplecze socjalne	gres	3,64
104	Pom. Nauczyciela / trenera	tarkett	13,38
105	Komunikacja	gres	89,15
106	Pom. Porządowe	gres	1,88
107	WC męskie	gres	10,25
108	WC dla osób niepełnospraw.	gres	4,23
109	WC damskie	gres	8,87
110	Szatnia 1	tarkett	14,83
111	Zaplecze sanitarne szatni	gres	9,03
112	Zaplecze sanitarne szatni	gres	9,03
113	Szatnia 2	tarkett	14,83
114	Salka korekcyjna	tarkett	29,61
		suma:	788,37

LEGENDA:

- **HD25** - hydrant ppoż. D25 w wężem półsztywnym 30m
- **hp** - wysokość parapetu
- **Rd** - rura spustowa
- - element żelbetowy
- - sufit podwieszany rastrowy 60x60cm, H=3,0m
- ±0,00 - projektowany poziom posadzki w stanie wykończonym
- - ściany istniejącego budynku
- - ściany nośne projektowane gr. 24cm
- - ścianki działowe projektowane gr. 12cm
- - wentylacja mechaniczna wg branży sanitarnej

UWAGA:

1. PROJEKT JAKO CAŁOŚĆ NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI, EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTOREM PROJEKTU.
2. WSZELKIE ZMIANY DO PROJEKTU SĄ MOŻLIWE WYŁĄCZENIE ZA ZGODĄ AUTORA PROJEKTU.
3. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI PRZEGRODY NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY WYNIKAJĄCE Z PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH.
4. W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (NARAŻONYCH NA ZALANIE WODĄ) WSZYSTKIE PRZEGRODY ZABEZPIECZYĆ PRZED WILGOCIĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKAŃCZANIA PŁYTAMI.
5. WYMIARY I ILOŚĆ ŚLUSARKI OTWOROWEJ BEZWZGLĘDNIE SKORYGOWAĆ WG OBMIARÓW NA BUDOWIE

LOKALIZACJA OBIEKTU NA DZIALCE
SKALA 1:2000

w/s = 420.0 / 594.0 (0.25m2)

JEDN. PROJEKTOWA:	ABK-PROJEKT UL. LISOWSKIEGO 2/4 65-072 ZIELONA GÓRA tel. +48 68 320 15 75
	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11, 66-010 NOWOGRÓD BOBRZ.
03.2014	
	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIWISKACH WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIATY GOSPODARCZEJ NA SKŁADOWANIE DREWNA OPAŁOWEGO DZIAŁKA NR 42/33 OBRĘB 0013 W MIEJSCOWOŚCI NIWISKA GM. NOWOGRÓD BOBRZ.
RZUT PARTERU	1:100 rys.nr A/1
PROJEKTANT ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. KLEMENS BORZDYŃSKI — UPR. NR 148/79/ZG 42/93/ZG; OA/23/2007/GW w spec. architektonicznej
ASYSTENT:	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. BARTŁOMIEJ BORZDYŃSKI — UPR. NR 1/2001/GW w spec. architektonicznej
AUTOR PROJEKTU/ KIEROWNIK BIURA PROJEKTOWEGO:	MGR INŻ. BOGDAN MROZOWSKI — UPR. NR 7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej