

A
REI60

Gres	1 cm
Wylewka betonowa z dodatkiem włókien rozproszonych polipropylenowych w ilości 0,9 kg na 1 m3 betonu	
Beton C20/25 - 5cm (Uwaga 1)	
2 x folia budowlana	
Styropian EPS250-036	6cm
Wylewka betonowa - wyrównawcza na istn. stropie ceramicznym 1-3cm	
Istn. strop ceramiczny , odcinkowy na belkach dwuteowych stalowych I200	
Tynk cem. - wapienny	1,5cm

Uwaga 1 : należy wykonać dylatacje główne oraz obwodowe.

Uwaga ! : Wystające stópki belek stalowych otynkować - tynk cem.- wap. 2 cm

Uwaga 2 : nad pom. 0.6 i 0.7 po zasypaniu wykonać warstwy:

Uwaga 5 : po skuciu istn. warstw w pom. 1 , od 5 do 13 wykonać nowe warstwy bez dodatków włókien

Gres	1 cm
Wylewka betonowa z dodatkiem włókien rozproszonych polipropylenowych w ilości 0,9 kg na 1 m3 betonu	
Beton C20/25 - 5cm (Uwaga 1)	
2 x folia budowlana	
Styropian EPS250-036	15cm
Wylewka betonowa C12/15 10cm	
Zasypania - piasek średni zagęszczany warstwami co 20 cm - gr. całkowita warstwy ok. 190cm	

B

Tynk mineralny na siatce	1cm
Styropian EPS80-036	12cm
Istn. ściana z cegły gr. 51 i 38 cm	
Tynk cem. - wapienny	1,5 cm

C
IZOLACJA PIONOWA

Osłona z folii kubełkowej	
Tynk strukturalny ze szszelną wyprawą tynkarską	
Styropian EPS80-036	8 cm
Hydroizolacja	2 x1mm
Tynk szczelny " rapówka"	1,5 cm
Istn. mur z cegły gr. 53 i 45 cm	
Tynk cem. - wapienny	1,5 cm

Uwaga 3 : W zamurowywanych okiennych otworach piwnicznych zamontować kratki nawiewne o średnicy Ø150mm

Uwaga 4 : Spadek min. 2% od budynku w kierunku odwodnienia liniowego - patrz rys. projekt zagospodarowania terenu

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC

1. Odkopać ściany fundamentowe
2. Skuć uszkodzone tynki od zewnątrz i na zewnątrz budynku
3. Osuszyć ściany - nadmuch ciepłego powietrza(nagrzewnica)
4. Wykonać izolację pionową - patrz warstwa "A" - przekrój A-A
5. Wykonać izolację poziomą za pomocą Hydrostopu - Iniekcyjnego
6. Wytynkować i pomalować ściany piwnic

UWAGA ! : zawilgocenie ścian występuje na całej wysokości ścian piwnic

Uwaga 5 : Przy okapach oraz w szczytach wykonać podbitkę z desek 1,5 cm
Deski zabezpieczyć przeciw działaniu czynników atmosferycznych lakierami stosowanymi na zewnątrz

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE
- WYBURZENIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Obiekt	PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NIWISKA , DZ. NR 6 /2 I 103
Inwestor	GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SŁOWACKIEGO 11

Nazwa dokumentu - rysunku

PRZEKRÓJ I - I

	Nazwisko i imię	Nr uprawn.	Data	Podpis		
Projektant	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	05.2017		Skala rys.	1:50
Opracował					Zlec. nr	33/15
Sprawdził	mgr inż. arch. A. SKOWROŃSKI	38/88/ZG	05.2017		Rys. nr	8
Kier. Prac.	mgr inż. arch. A. KULAWIŃSKA	37/88/ZG	05.2017			